

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧУ ДО «ОЦ ЛИНВА Хаус»

Чухрова С.

«18» июля 2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в помещении

Все сотрудники, находящиеся в помещении, должны соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими приборами, предметами химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

Ответственный за противопожарное состояние помещения при осмотре перед закрытием обязан проверить следующее: электрооборудование и электроприборы отключены, окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы свободны, отходы и мусор удалены из помещений, двери закрыты на замок. Выявленные нарушения должны быть устранены.

В ночное время электроустановки и бытовые электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электрические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

При обнаружении неисправности электрооборудования его необходимо отключить от электрической сети и принять меры к устранению неисправностей.

В помещении запрещается:

- хранение и применение ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожарных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;
- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности;
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, мебелью, оборудованием, отходами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- эксплуатировать электроприборы и оборудование, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;
- курить в помещении и других не определенных в установленном порядке и не оборудованных для этого местах.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник должен:

- сообщить об этом по телефону (01) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес: Верхняя Первомайская ул., 36, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны);
- оповестить руководителей организации о пожаре;
- принять, по возможности, меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны, тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

Использование первичных средств пожаротушения

В случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный шланг и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана (*тушение электроустановок под напряжением запрещено и опасно для жизни*).

При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.

Для эвакуации через окна второго этажа, необходимо открыть окно и по крыше пристройки к зданию дойти до пожарной лестницы и спуститься на землю.

Ответственное лицо за противопожарное состояние помещения

Чухрова О.Э.